

# command.txt

92t453 藤満 郁代

平成7年 7月 7日

( q )

\* **quota** : 自分の quota がわかる

ex )

```
quota -v
```

( t )

\* **tee** : 標準出力の複製です.

ex 1)

```
cat .cshrc | tee neko
```

と入力すると `.cshrc` を画面に表示しながら `neko` というファイルにコピーを作成します.

ex 2)

```
make | tee make.log
```

`make` しながら, `make.log` ファイルにコピーを作成します.

\* **top** : プロセスの重い順に表示します.  
メモリの 空きもわかります.

\* **touch** : ファイルの更新時刻などが現在になります.  
ファイルがない時は, 0 バイトのファイルを作ります.

ex )

```
touch *.c  
make
```

と入力すると, `.c` のつく全てのファイルの時刻などが現在になるので, 対応する `.o` のファイルよりも新しいことを確認して, `make` は, 最初から コンパイルを実行します.

\* **traceroute**  
: 中継地点を表示してくれる.

ex )

```
traceroute ftp.kuis.kyoto-u.ac.jp  
-----
```

ネットワークが不調の時などに使うと便利です.

( u )

\* uuencode , uudecode

uuencode: メール で バイナリファイルを送りたい時につかいます。  
メールはアスキーファイルしか送れないので、これで バイナリファイル  
をアスキーファイルに変換する。  
uudecode: uuencode で変換されたファイルを、もとのバイナリファイル  
に戻します。

ex 1)

```
uuencode gazou.gif gazou > gazou.uue
```

画像ファイル gazou.gif を、アスキーファイル gazou.uue に変換  
して uudecode gazou.uue でもとの画像ファイルに戻すが、その時  
のファイル名は、gazou です。

ex 2)

```
uuencode program.tar.gz program.tar.gz > program.uue
```

( w )

\* w : ユーザ と 内容の表示

\* wc : 行数 と 単語数 と バイト数の 表示

```
wc program.c
```

\* whereis

: コマンド や マニュアルの 検索

自分の使っているコマンドが どのディレクトリに存在しているか  
表示してくれます。

\* which : コマンドを捜し、表示してくれる。

ex )

```
which ls
```

エイリアス を きっていたら、エイリアスを表示

\* who : システムに ログインしている ユーザの表示

( x )

\* xmag : 拡大する

\* xmkmf : Imakefile から、makefile を作る時に使います。

\* xrdb : リソースデータベース