

『UNIX コマンド・マニュアル (No.2)』

92t404 今石省三*
佐賀大学理 工学部電子工学科

平成7年 5月 22日

『UNIXにおけるコマンド』

(F)

fdformat SunOS で使用するためにフロッピーディスクをフォーマットする。
新品のフロッピーディスクは、フォーマットを行わなければ
使用することができません。 **fdformat** は、フロッピーディスクを
フォーマットして結果をチェックします。

fg 以前に行っていた仕事に戻るコマンド。

『コントロール+Z』で一時終了したプロセスに
復帰することができる。

file 指定されたファイルについて一連のテストを行い、その
ファイル・タイプを判定します。引数の **filename** で指定した
ファイルが ASCII コードで書かれている場合には、ファイルの最初の
512 バイトを調べ、その記述言語が何かを推測します。

find **pathname-list** の各パス名についてディレクトリ階層を
再帰的に下降し、以下に示す演算子で書かれた論理式 **expression**
と一致するファイルを探します。

(使用例) **find pathname-list expression**

finger 引数を省略した場合、**finger** はログインしているすべてのユーザ
に関して以下の情報を表示します。ログイン名、正式な氏名、
端末名

*E-mail: 92t404@edu.cc.saga-u.ac.jp

`name` 引数が 1 個以上指定されている場合には、各 `name` で示されるユーザに関して（そのユーザがログインされている・いないに関わらず）より詳細な情報が表示されます。`name` は姓でも名でも、またアカウント名でもかまいません。

ftp ARPANET 標準ファイル転送プロトコル（FTP）用のユーザインターフェースです。本コマンドは、リモートネットワーク・サイトへ、あるいはリモートネットワーク・サイトからファイルを転送します。

（使用例） `ftp ftp.cc.saga-u.ac.jp`

すると次のように聞いてくる

[NAME] `ftp`
[Password] 転送ファイルが不備の場合の為に
自分のメールアドレスを入れる。

(G)

ghostview プリントアウトする際に `~.ps` ファイルを作るのですが、それを 確認するコマンドです。

grep EUC 主および補助コードセットの文字を含むファイルをサーチすることができます。パターン・マッチングは、バイト単位ではなく、文字単位で行われ、いかなるコードセットの複数バイト文字でも比較することができます。

`gzip <---> gnuzip`

[`gzip`] ファイルの圧縮。

（使用例） `gzip ファイル名`

[`gnuzip`] 圧縮したファイルを元にもどす。

(H)

history ヒストリ・リストを表示します。`n` を指定すると、最近の `n` 個のイベントだけを表示します。

-r 最も古いものではなく、最新のものが最初にくるように、出力の順番を逆にします。

-h 番号を付けずにヒストリ・リストを表示します。これは `source` に -h オプションを使用して使う場合に適したファイルを生成します。

(I)

- id** 当該ユーザのユーザ ID とグループ ID、およびユーザ名を表示します。実行 ID と実際の ID とが一致しない場合、両方の ID を出力します。